





CONTROL DE ACCESOS



TERMINAL TRADICIONAL

Especificación	DS-K1A8503 (terminal de asistencia)	DS-K1T8003	DS-K1T804A	DS-K1T805
Imagen				
Tipo de tarjeta EM	Soporta solo en DS-K1A8503EF	Soporta solo en DS-K1T8003EF	Soporta solo en DS-K1T804AEF	—
Tipo de tarjeta Mifare	—	Soporta solo en DS-K1T8003MF	Soporta solo en DS-K1T804AMF	Soporta solo en DS-K1T805MBFWX
Capacidad de Huella	1.000	1.000	3.000	3.000
Capacidad de tarjeta	1.000	1.000	3.000	10.000
Capacidad de eventos	100.000	100.000	100.000	100.000
Protección	—	—	—	IP65 IK08
Bluetooth	—	—	—	Soporta
Wi-Fi	—	—	—	Soporta solo en DS-K1T805MBFWX
Pantalla de LCD	2.4 -inch Pantalla de LCD	2.4 -inch Pantalla de LCD	2.4 -inch Pantalla de LCD	N/A
Modo de Comunicación	TCP / IP, ISUP , ISAPI	TCP / IP, ISUP , ISAPI	TCP / IP, RS-485, Wiegand, ISUP, ISAPI	TCP / IP, RS-485, Wiegand, ISUP, ISAPI

Lectura de Cédulas de identidad Mifare

Los terminales que indican "**Tipo de tarjeta Mifare**" pueden conceder el acceso con las nuevas cédulas de Ecuador.



Configuración remota de Control de Accesos

A través de Hik-Partner Pro puedes ingresar a la configuración web de los equipos de control de accesos, para facilitar el servicio de post venta ahorrando tiempo y dinero.



**Escanea
y descarga la app:**




Hik-Partner Pro

Tu herramienta aliada

Especificación	DS-K1T320	DS-K1T321	DS-K1T343	DS-K1T342	DS-K1T344
Imagen					
Tipo de tarjeta EM	Soporta solo en DS-K1T320EF(W)X	Soporta solo en DS-K1T321EFWX	—	Soporta solo en DS-K1T342EFWX	Soporta solo en DS-K1T344EBWX-QRE1
Tipo de tarjeta Mifare (Cédulas Mifare)	Soporta solo en DS-K1T320MFX	Soporta solo en DS-K1T321MFWX	Soporta solo en DS-K1T343MX DS-K1T343MWX	Soporta solo en DS-K1T342MFX DS-K1T342MFWX DS-K1T342MFWX-E1	Soporta solo en DS-K1T344MBWX-E1 DS-K1T344MBFWX-E1 DS-K1T344MBWX-QRE1
Pantalla táctil	2.4 inch non-touch	2.4 inch non-touch	4.3 inch	4.3 inch	4.5 inch
Capacidad de rostro	500	500	1.500	1.500	3.000
Capacidad de tarjeta	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Capacidad de huella dactilar	1.000	3.000	—	3.000	3.000
Capacidad de eventos	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Wi-Fi	Soporta solo en DS-K1T320EFWX	Soporta en DS-K1T321EFWX DS-K1T321MFWX	Soporta solo en DS-K1T343MWX	Soporta solo en DS-K1T342EFWX DS-K1T342MFWX DS-K1T342MFWX DS-K1T342MFWX-E1	Soporta solo en DS-K1T344MBWX-E1 DS-K1T344MBFWX-E1 DS-K1T344EBWX-QRE1 DS-K1T344MBWX-QRE1
POE	—	—	—	Soporta solo en DS-K1T342MFWX-E1	Soporta solo en DS-K1T344MBWX-E1 DS-K1T344MBFWX-E1 DS-K1T344EBWX-QRE1 DS-K1T344MBWX-QRE1

Especificación	DS-K1T320	DS-K1T321	DS-K1T343	DS-K1T342MFX	DS-K1T344
Botón físico de llamada	—	—	—	—	Soporta solo en DS-K1T344MBWX-E1
Lector físico de QR	—	—	—	—	Soporta solo en DS-K1T344EBWX-QRE1 DS-K1T344MBWX-QRE1
Lector físico de huella dactilar	Soporta solo en DS-K1T320EFX DS-K1T320MFX DS-K1T320EFWX	Soporta solo en DS-K1T321MFWX DS-K1T321EFWX	—	Soporta solo en DS-K1T342EFWX DS-K1T342MFWX DS-K1T342MFWX DS-K1T342MFWX-E1	Soporta solo en DS-K1T344MBFWX-E1
Videoportero	—	—	Soporta	Soporta	Soporta
Nivel de protección	—	—	—	IP65(exterior)	IP65(exterior)
Gestión de la nube (Administración de visita y control de asistencia, gestión remota)	Soporta	Soporta	Soporta	Soporta	Soporta
Relé	1	1	1	1	1
Interfaz RS485 (Lector Esclavo)	—	Soporta	Soporta	Soporta	Soporta
Interfaz Wiegand	—	—	Soporta	Soporta	Soporta

Administración remota y control de accesos desde tu celular con



Hik-Connect



1

Agregar nuevo usuario.

2

Eliminar usuario.

3

Generar pase temporal para visitas.

4

Control de asistencia remota.

5

Visualizar reporte.

6

Abrir puerta.




Descarga:



Especificación	Serie Value DS-K28		Serie Pro DS-K262	Serie Ultra DS-K27
Imagen				
Modelo	DS-K2801/2/4	DS-K2811/2/4	DS-K2621/2/4X Panel principal de nueva serie 26	Controladora principal DS-K2700X Modulo secundario DS-K2M002X
Cantidad de controlador la puerta	1/2/4	1/2/4	1/2/4	MAX.128 (con 62 módulos secundarios)
Capacidad de usuario	N/A	N/A	100.000	100.000
Capacidad de tarjeta	10.000	10.000	100.000	200.000
Capacidad de evento	50.000	50.000	300.000	600.000
Respaldo de batería	N/A	Soporta	Soporta	Soporta
Funciones avanzadas de control de acceso (autenticación múltiple/interbloqueo/anti-passpack/primer tarjeta)	N/A	Soporta	Soporta	Soporta
P0E	N/A	N/A	N/A	Soporta
Configuración de HC/Web	N/A	N/A	Soporta	Soporta
Extender módulos	N/A	N/A	N/A	Soporta

Especificación	DS-K1802		DS-K1107	DS-K1108		DS-K1201
Imagen						
Modelos disponibles	DS-K1802E	DS-K1802EK DS-K1802MK	DS-K1107AE DS-K1107AM	DS-K1108AE	DS-K1108AEK DS-K1108AMK	DS-K1201AEF DS-K1201AMF
Tipo de tarjeta EM	Soporta solo en DS-K1802E	Soporta solo en DS-K1802EK	Soporta solo en DS-K1107AE	Soporta solo en DS-K1108AE	Soporta solo en DS-K1108AEK	Soporta solo en DS-K1201AEF
Tipo de tarjeta Mifare	—	Soporta solo en DS-K1802MK	Soporta solo en DS-K1107AM	—	Soporta solo en DS-K1108AMK	Soporta solo en DS-K1201AMF
Modo de Autenticación	Tarjeta	Tarjeta/ Contraseña	Tarjeta	Tarjeta	Tarjeta/ Contraseña	Tarjeta/ Huella
Distancia de leer la tarjeta	≤ 50 mm (≤ 1.97")	≤ 50 mm (≤ 1.97")	≤ 50 mm (≤ 1.97")	≤ 50 mm (≤ 1.97")	≤ 50 mm (≤ 1.97")	30 mm a 100 mm
Capacidad de huella	—	—	—	—	—	5.000
Nivel de protección	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Modo de comunicación	Wiegand 26/34	Wiegand 26/34	RS485/ Wiegand 26/34	RS485/ Wiegand 26/34	RS485/ Wiegand 26/34	RS485

LECTOR

Especificación	DS-K7P03/T	DS-K7P04/T	DS-K7P08
Imagen			
Tipo	Sin contacto (infrarrojos)	Sin contacto (infrarrojos)	Sin contacto (infrarrojos)
Fuente de alimentación	12 VDC, 1 A	30 VDC, 1 A	DC12-24 V
Dimensión	86 mm × 86 mm × 25.7 mm (3.39" × 3.39" × 1.01")	90 mm × 35 mm × 37.7 mm (3.54" × 1.38" × 1.48")	86 mm × 86 mm × 16 mm (3.39" × 3.39" × 0.63")
Peso	0.2 kg (0.44 lb)	0.18 kg (0.40 lb)	0.11 kg (0.24 lb)
Material	Panel: acero inoxidable	Panel: acero inoxidable	Panel: acero inoxidable

ACCESORIOS BOTÓN

Especificación	DS-K4H250S	DS-K4H258D	DS-K4H258S
Imagen			
Soporte compatible	 DS-K4H250-LZ	 DS-K4H258D-LZ	 DS-K4H258-LZ
Indicador	Verde: abierto /Rojo: cerrado	Verde: Estado de trabajo	Verde: Estado de trabajo
Fuente de alimentación	12 VDC/500 mA, 24 VDC/250 mA	12 VDC, 340mAx2.	12 VDC, 340 mA × 2
Dimensión	Cuerpo de la cerradura: 240 mm×49 mm×25.5 mm (9.45"×1.93"×1.00") Placa de armadura: 180 mm×38 mm×11 mm (7.1" × 1.5" × 0.4")	Cuerpo de la cerradura: 500 mm×45 mm×25 mm (19.7"×1.8"×1.0") Placa de armadura: 182 mm×38 mm× 12.5 mm (7.2 × 1.5"×0.5")	Cuerpo de la cerradura: 238 mm×45 mm×25 mm (9.4"×1.8"× 1.0") Placa de armadura: 182 mm×38 mm×12.5 mm (7.2"×1.5"×0.5")
Peso	2.1kg (4.63 lb)	4.2 kg (9.3 lb)	2.1 kg (4.6 lb)
Trust	Max. 272 kg (599.8 lb) linear thrust	280 kg (617 lb) × 2 linear thrust	Max. 280 kg (617 lb)

Componentes

Kit de Accesorios de control de acceso DS-KAS-7M01		Fuente de alimentación	Botón	Cerradura magnética
		DS-K7M-AW24  <ul style="list-style-type: none"> •Input: 110-230VAC •Output: 12VDC, 24W •Corriente momentánea: 5A •Corriente persistente: 2A •Soporta la batería de respaldo 	DS-K7P07  <ul style="list-style-type: none"> •Botón de salida sin contacto •Panel de acero inoxidable •Estado del indicador LED: El LED verde/azul indica funcionamiento/espera •Dimensión(L×W×H): 115×70×16mm (4.53"×2.76"×0.63") 	DS-K4H255S  <ul style="list-style-type: none"> •La cerradura magnética soporta hasta 272 kg (600 lb) de empuje. •La fuente de alimentación puede ser de 12 VDC o 24 VDC (el voltaje predeterminado es 12 VDC). •Adecuado para puertas de madera, puertas de vidrio, puertas de metal, material de alta resistencia, carcasa de aluminio anodizado. •Cerradura magnética, totalmente mediante succión electromagnética. •Materiales resistentes a la abrasión.
Modelo	Cantidad	Soporte de cerradura magnética		
DS-K7M-AW24	1			
DS-K7P07	1			
DS-K4H255S	1			
DS-K4H255-LZ	1	DS-K4H255-LZ <ul style="list-style-type: none"> •Soporte para DS-K4H255S •El soporte en L se utiliza para el cuerpo de la cerradura fija. •El soporte Z se utiliza para fijar la placa de succión y está equipado con antideslizante y ajuste de estructura. 		

Componentes

Kit de terminal Facial DS-KAS321		Terminal Facial	Botón	Cerradura magnética
		DS-KIT321MFWX  <ul style="list-style-type: none"> •Tamaño de pantalla: 2.4 inch non-touch. •Capacidad de rostro: 500. •Capacidad de tarjeta: 3000 •Capacidad de huella dactilar: 3000. •Capacidad de eventos: 150000 •Soporta a la gestión de la nube •Soporta a Lock Relay • Interfaz RS485 	DS-K7P07  <ul style="list-style-type: none"> •Botón de salida sin contacto. •Panel de acero inoxidable. •Estado del indicador LED: El LED verde/azul indica funcionamiento/espera. •Dimensión(L×W×H): 115×70×16 (4.53"×2.76"×0.63") 	DS-K4H255S  <ul style="list-style-type: none"> •La cerradura magnética soporta hasta 272 kg (600 lb) de empuje. •La fuente de alimentación puede ser de 12 VDC o 24 VDC (el voltaje predeterminado es 12 VDC). •Adecuado para puertas de madera, puertas de vidrio, puertas de metal, material de alta resistencia, carcasa de aluminio anodizado. •Cerradura magnética, totalmente mediante succión electromagnética. Materiales resistentes a la abrasión.
Modelo	Cantidad	Soporte de cerradura magnética		Tarjeta de Mifare
DS-KIT321MFWX	1	DS-K4H255-LZ  <ul style="list-style-type: none"> •Soporte para DS-K4H255S •El soporte en L se utiliza para el cuerpo de la cerradura fija. •El soporte Z se utiliza para fijar la placa de succión y está equipado con antideslizante y ajuste de estructura. 		FM11RF08-M1  <ul style="list-style-type: none"> •Dimensión: 85.5mm × 54mm × 0.8mm •Material: PVC. •Color: Blanco. •Frecuencia de lectura: 13.56MHz. •Distancia de lectura de la tarjeta ≤10cm.
DS-K4H255S	1			
DS-K4H255-LZ	1			
DS-K7P07	1			
FM11RF08-M1	3			

Únete a la comunidad
de WhatsApp
de Hikvision Ecuador:

Supervisa y gestiona

los horarios de ingreso
y salida de tus colaboradores

CON PRECISIÓN.

*Solo en equipos compatibles
con Hik-Connect.



Escanea este código QR:



@Hikvision.ecuador
www.hikvision.com/es-la

Hikvision Ecuador
sales.ecuador@hikvision.com