

HIKVISION



HIKVISION

Digital Signage Hikvision

Catálogo 2023

Digital Signage Hikvision

Três soluções



Publicidade

Concebe e exibe anúncios criativos



Contagem de pessoas, triagem temperatura & detecção de máscara

Contagem de fluxo de clientes, triagem de temperatura corporal e de máscara para proteger a saúde pública



Controlo de presença


Controlo de presença e triagem de temperatura corporal em simultâneo



HikCentral
FocSign

Red

Publicidade



Box de visualização digital



Suporte parede



Suporte base

Contagem de pessoas, triagem temperatura & detecção de máscara

Câmara contagem



Câmara
detecção
máscara



Câmara
térmica

Suporte base



Controlo de presença


Suporte base



Câmara
especial



Câmara
térmica




Restauração




Lojas



Supermercados



Lojas



Escritórios



Fábricas

Destaques do HikCentral FocSign

A plataforma HikCentral FocSign gere remotamente aparelhos de visualização digital (até 1.024), edita programas, configura horários e permite conteúdos para terminais

Estrutura B/S

30 canais grátis

Suporta 29 línguas

Suporta ISUP

Funções-chave & características

Criação de conteúdos diversificados

- Múltiplos Tipos de Media: Suporta 13 tipos de media, incluindo vídeo, imagem, áudio, páginas de internet, etc, ajudando a construir programas mais atrativos
- Vários Programas: Suporta publicidade, triagem por temperatura, contagem de fluxo, assiduidade de funcionários e mais

Gestão remota para reduzir custos

- Gestão Centralizada: Permite o suporte de programas centralizados, corte de mensagens, visualização remota para controlo de status
- Controlo de Aparelho Remoto Suporta o controlo remoto de terminais para ligar e desligar, volume e luminosidade, ligar ou pausar e configurar parâmetros, reduzir visitas e custos no local

Modelos de desenho prontos a utilizar

- 8 Tipos de Modelos de Programa: Poupar tempo e custos de conceção
- Visualização de Processo de Conceção: Qualquer pessoa poderá criar facilmente um programa sem qualquer treino profissional



Digital Signage

Modelo		DS-D6022FN-B	DS-D6032FN-B	DS-D6043UN-B	DS-D6055UN-B
					
Ecrã	Tamanho do Ecrã	21.5"	32"	43"	55"
	Zona Ativa (H x V)	478.656 x 260.28 mm	698.4 x 392.85 mm	941.184 x 529.416 mm	1209.6 x 680.4 mm
	Luz de Fundo	ELED		DLED	
	Tamanho do Pixel	0.24795 x 0.24795 mm	0.36375 x 0.36375 mm	0.2451 x 0.2451 mm	0.315 x 0.315 mm
	Resolução	1920 x 1080 @60 Hz		3840 x 2160 @60 Hz	
	Luminosidade	250 nits	350 nits	500 nits	
	Ângulo Visual	Horizontal 178°, vertical 178°			
	Profundidade da Cor	8 Bits		10 Bits	
	Contraste	3000:1	4000:1		
	Tempo de Resposta	6,5 ms		8 ms	
	Índice de Atualização	60 Hz			
	Gama de Cores	72% NTSC			
	Névoa	25%	2%		
Sistema Incorporado	CPU	Cortex-A17, 4-core, 1.6 GHz			
	Memória	2 GB			
	Sistema Operativo	Android 8.1			
	Cartão SD	16 GB			
Interface	Entradas de Vídeo & Áudio	ENTRADA ÁUDIO x 1	ENTRADA ÁUDIO x 1, HDMI x 2, VGA x 1		
	Saídas de Vídeo & Áudio	SAÍDA ÁUDIO x 1			
	Interface de Rede	LAN x 1, Wi-Fi x 1			
	Interface de Transmissão de Dados	USB 2.0 x 2, Cartão TF x 1, BT4.0 x 2	USB 2.0 x 2, Cartão TF x 1, BT 4.0 x 1		
Geral	Potência	100 até 240 VAC, 50/60 Hz			
	Consumo Energético	≤ 40 W	≤ 75 W	≤ 110 W	≤ 200 W
	Consumo em Standby	≤ 10 W	≤ 0,5 W		
	Temperatura em Funcionamento	0 °C até 40 °C (32 °F até 104 °F)			
	Humidade em Funcionamento	20% até 90% RH	10% até 80% RH		
	Dimensões do Produto (L x A x P)	492,36 x 289,68 x 41,88 mm	723,24 x 423,25 x 61,5 mm	967,18 x 555,42 x 72,44 mm	1237,2 x 708 x 83,44 mm
	Dimensões da Embalagem	593 x 434 x 157 mm	898 x 152 x 544 mm	1172 x 703 x 192 mm	1403 x 856 x 217 mm
Peso	3.03 Kg	5.90 kg	11.39 kg	19.2 kg	

Digital Signage

Modelo		DS-D6065UN	DS-D6075UN	DS-D6086UN
				
Ecrã	Tamanho do Ecrã	65"	75"	86"
	Zona Ativa (H x V)	1428.48 x 803.52 mm	1649.664 x 927.936 mm	1895.04 x 1065.96 mm
	Luz de Fundo	DLED		
	Tamanho do Pixel	0.372 x 0.372 mm	0.4296 x 0.4296 mm	0.4935 x 0.4935 mm
	Resolução	3840 x 2160 @60 Hz		
	Luminosidade	500 nits		
	Ângulo Visual	Horizontal 178°, vertical 178°		
	Profundidade da Cor	1.07G(8 Bits+FRC)		
	Contraste	1200:1		
	Tempo de Resposta	8 ms	8 ms	13 ms
	Índice de Atualização	60 Hz		
	Gama de Cores	72% NTSC		
	Névoa	1%		
Sistema Incorporado	CPU	A73*2+A53*2, 1.7GHz		
	Memória	3 GB		
	Sistema Operativo	Android 8.0		
	Cartão SD	32 GB		
Interface	Entradas de Vídeo & Áudio	DVI-I x 1, HDMI2.0 x 2, DP1.2 x 1, ENTRADA LINHA ÁUDIO x 1		
	Saídas de Vídeo & Áudio	DP1.2 x 1, SAÍDA LINHA ÁUDIO x 1		
	Interface de Rede	LAN x 1, Wi-Fi x 1		
	Interface de Transmissão de Dados	USB 2.0 x 2, Cartão TF x 1		
Geral	Potência	100 até 240 VAC, 50 ou 60 Hz		
	Consumo Energético	≤330W	≤380W	≤570W
	Consumo em Standby	≤ 0,5 W		
	Temperatura em Funcionamento	0 até 40 °C (32 até 104 °F)		-20 °C até 60 °C (-4 °F até 104 °F)
	Humidade em Funcionamento	20% até 80%		
	Dimensões do Produto (L x A x P)	1462,3 x 837,3 x 93,4 mm	1683,5 x 961,7 x 95,3 mm	1929 x 1100 x 95,3 mm
	Dimensões da Embalagem	1172 x 725 x 212 mm	1848 x 1158 x 203 mm	2130 x 1321 x 248 mm
	Peso	27.8 kg	37.5 kg	49.5 kg

Digital Signage

Modelo		DS-D6043UH	DS-D6055UH
			
Ecrã	Tamanho do Ecrã	43"	55"
	Zona Ativa (H x V)	941.184 x 529.416 mm	1209.6 x 680.4 mm
	Luz de Fundo	DLED	
	Tamanho do Pixel	0.2451 x 0.2451 mm	0.315 x 0.315 mm
	Resolução	3840 x 2160 @60 Hz	
	Luminosidade	700 nits	
	Ângulo Visual	Horizontal 178°, vertical 178°	
	Profundidade da Cor	1.07G(8 Bits+FRC)	
	Contraste	1200:1	5000:1
	Tempo de Resposta	8 ms	8 ms
	Índice de Atualização	60 Hz	
	Gama de Cores	72% NTSC	
	Névoa	25%	
Sistema Incorporado	CPU	A73*2+A53*2, 1.7GHz	
	Memória	3 GB	
	Sistema Operativo	Android 8.0	
	Cartão SD	32 GB	
Interface	Entradas de Vídeo & Áudio	DVI-I x 1, HDMI2.0 x 2, DP1.2 x 1, ENTRADA LINHA ÁUDIO x 1	
	Saídas de Vídeo & Áudio	DP1.2 x 1, SAÍDA LINHA ÁUDIO x 1	
	Interface de Rede	LAN x 1, Wi-Fi x 1	
	Interface de Transmissão de Dados	USB 2.0 x 2, Cartão TF x 1	
Geral	Potência	100 até 240 VAC, 50 ou 60 Hz	
	Consumo Energético	≤225W	≤315W
	Consumo em Standby	≤ 0,5 W	
	Temperatura em Funcionamento	0 até 40 °C (32 até 104 °F)	
	Humidade em Funcionamento	20% até 80%	
	Dimensões do Produto (L x A x P)	973,0 x 561,2 x 63,5 mm	1241,8 x 712,6 x 63,5 mm
	Dimensões da Embalagem	1070 x 673 x 141 mm	1350 x 860 x 160 mm
	Peso	10.7 kg	16.6 kg

Digital Signage

Modelo		DS-D6043UL-B/S	DS-D6055UL-B/S	DS-D60C-B
				
Ecrã	Tamanho do Ecrã	42,5"	54,6"	-
	Zona Ativa (H x V)	941,184 mm x 529,416 mm	1209,6 mm x 680,4 mm	-
	Luz de Fundo	DLED		-
	Tamanho do Pixel	0,2451 mm x 0,2451 mm	0,315 mm x 0,315 mm	-
	Resolução	3840 x 2160 @ 60 Hz		1920 x 1080p @ 30Hz, 1920 x 1080p @ 50Hz, 1920 x 1080p @ 60Hz, 1280 x 720p @ 30Hz, 1280 x 720p @ 50Hz, 1280 x 720p @ 60Hz, 3840 x 2160p @ 30Hz, 3840 x 2160p @ 50Hz, 3840 x 2160p @ 50Hz (YCbCr420), 3840 x 2160p @ 60Hz, 3840 x 2160p @ 50Hz (YCbCr420)
	Luminosidade	500 nits		-
	Ângulo Visual	Horizontal 178°, vertical 178°		-
	Profundidade da Cor	1.07G (8 Bits+FRC)		-
	Contraste	5000: 1	5700: 1	-
	Tempo de Resposta	6,5 ms		-
	Índice de Atualização	60 Hz		-
	Gama de Cores	72% NTSC		-
	Névoa	2 %		-
Sistema Incorporado	CPU	Cortex-A17, 4-core, 1.6 GHz		Cortex-A17, 4-core
	Memória	2 GB		2 GB
	Sistema Operativo	Android 8.1.0		Android 6.0.1
	Cartão SD	16 GB		8 GB
Interface	Entradas de Vídeo & Áudio	ENTRADA ÁUDIO x 1 ENTRADA HDMI x 2 ENTRADAS VGA x 1		ENTRADA ÁUDIO x 1
	Saídas de Vídeo & Áudio	SAÍDA ÁUDIO x 1		SAÍDA ÁUDIO x 1 HDMI x 1
	Interface de Rede	LAN x 1, Wi-Fi x 1		LAN x 1, Wi-Fi x 1
	Interface de Transmissão de Dados	USB x 2, BT 4.2 x 1	USB x 2, Cartão TF x 1, BT 4.2 x 1	USB x 2, BT 4.0 x 1
Geral	Potência	100 até 240 VAC, 50 ou 60 Hz		12 VAC, 2 A
	Consumo Energético	≤150W		≤ 20 W
	Consumo em Standby	≤ 0,5 W		≤ 1 W
	Temperatura em Funcionamento	0 até 40 °C (32 até 104 °F)		0 °C até 50 °C (32 °F até 122 °F)
	Humidade em Funcionamento	10% até 80%	0% até 90%	10% até 90%
	Dimensões do Produto	585,14 x 1767,29 x 450 mm	1962.7 x 738 x 450 mm	145 x 145 x 31,89 mm
	Dimensões da Embalagem	1935 mm x 765 mm x 303 mm	2100 x 916 x 303 mm	188 x 176 x 101 mm
	Peso	48.46 kg	66.19 kg	0.6 kg

Digital Signage Hikvision

Catálogo 2023

HIKVISION

Hikvision Portugal

Av. José Malhoa 16B
Escritório 3B1
1070-159 Lisboa
info.pt@hikvision.com
www.hikvision.com/pt



@ HikvisionIberia



Hikvision Iberia



@HikvisionIberia



@hikvision_iberia

© Hikvision Iberia 2023 - Todos os direitos reservados - VISUALIZAÇÃO_DIGITAL_PT_02/2023